

Ficha técnica

Nombre	Glamet Metecno
Descripción	Este panel se recomienda utilizarlo como cubierta para edificaciones industriales, comerciales y residenciales. Evita la filtración de agua logrando un buen drenado pluvial. Ambas caras de lámina de acero galvanizado prepintado y núcleo de poliuretano. Óptimo aislamiento térmico.
Características	-Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos. -Óptimo aislamiento térmico y acústico. -Permite suprimir la instalación de plafón / cielo raso u otro detalle de acabado. -Excelente acabado interior y exterior. -Ligero
Usos	-Elementos de cubierta para edificaciones industriales, comerciales y residenciales. -Elemento para fachadas por la rigidez que proporcionan las nervaduras.
Especificaciones	-Pendiente mínima recomendada del 05% al 7%. -Longitud mínima de 2.00 metros y máxima según normas de transportes en carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación. -Calibre 26 con acabado liso o gofrado. - Ancho útil de 1 metro. -Carga admisible según tablas.
Ventajas	-Se puede fabricar con espuma Clase 1 (PIR), que cuenta con la certificación de reacción al fuego otorgada por FM (Factory Mutual), permitiendo reducir primas de seguros. -Facilidad de montaje y rapidez de instalación. -Compatible con diferentes sistemas de acabados. -Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.

Detalle

